Java

java, programming, jvm, language

Java 9부터 변경점

9

- Java Platform **Module** System(JPMS) → 라이브러리 만들때 제외하고는 사용이 드물다
- 확장된 try-with-resources → try 밖 지역변수도 사용 가능
- @SafeVarargs를 private 메소드에서도 사용 가능
- 익명 Inner Class에도 diamon syntax(Generic 타입 명시 생략) 가능
- Interface안에 private 메소드 사용 가능
- '_' 하나만으로 변수,함수 이름 사용 불가능
- Collection에서 정적(불변) 팩토리 메소드 'of' 추가
- Optional에서 ifPresentOrElse, or, stream 메소드 추가
- Stream
  - takewhile(predicate)[(참인 경우 뒤에 버림)], dropWhile(predicate)[(참인 경우 앞에 버림)]
  - ofNullable(t)
  - iterate가 for문 인자와 비슷하게 개선 (limit 메서드 대체) → iterate(0, i -> i < 10, i -> i + 1);
- CompletableFuture에 타임아웃(orTimeout(long)), 지연(CompletableFuture.delayedExecutor()) 기능 추가
- Process API에서 native 프로세스를 제어할 수 있는 ProcessHandle 인터페이스 추가
- StackWalker → Stack을 훑는 기능. Debug할 때 좋을 듯.
- 내부 문자열 처리 방식 개선으로 메모리 절약. 기존에는 UTF-16 char 배열이었지만 문자에 따라 1byte 혹은 2byte가 필요한지에 따라 다르게 저장 → isLatin()
- G1GC가 default GC. 이전 Parallel GC가 메모리를 물리적으로 나누었다면, G1GC는 메모리를 바둑판처럼 쪼갠 region이라는 논리적 개념으로 관리한다.
- OOM 발생시 사용할 수 있는 옵션 두 가지 추가
  - ExitOnOutOfMemoryError
  - CrashOnOutOfMemoryError
- Flow → Java에서 공식적으로 Reactive Stream API 추가. 직접 구현을 해보면 Observer 패턴

10

- 타입 추론이 가능한, 가변 변수 예약어 'var'
- Collection에서 깊은 복사 'copyOf' 팩토리 메소드 추가
- G1GC 성능 개선

11(LTS)

- var에 람다식 매개변수에 적용 가능
- String, Predicate 기능 추가
- Files 클래스에 파일 전체↔문자열 변환(readString/WriteString) 기능 추가
- 새로운 Http Client 모듈
- ZGC(experimetnal) → 25에서 정식 GC로 승격

12 ~ 17(LTS)

15

Text Block

여러 줄에 걸친 문자열을 만들기 위한 새로운 문법

12에서 preview였다가 15에서 정식 기능으로 승격

```
// """ 다음으로 문자가 올 수 없고, 한줄로 작성할 수 없다!
// \를 사용하면 개행 제거
// 들여쓰기도 가능
String str = """
  A
  BC
  DEF"""
```

Switch Expression 개선

12에서 preview였다가 14에서 정식 기능으로 승격

```
    private String calculateTestGrade1(int score) {
        return switch (score) {
            case 5:
                yield "A";
            case 4, 3:
                yield "B";
            case 2:
                yield "C";
            default:
                yield "F";
        };
    }
    private String calculateTestGrade2(int score) {
        return switch (score) {
            case 5 -> "A";
            case 4, 3 -> "B";
            case 2 -> {
                System.out.println("C!");
                yield "C";
            }
            default -> "F";
        };
```

```
    }
```

'Instance of' Pattern Matching

14에서 preivew였다가 16에서 정식 기능으로 승격

```
    public String say(Animal animal) throws IllegalAccessException {
        if (animal instanceof Dog dog) {
            return dog.bark();
        } else if (animal instanceof Cat cat) {
            return cat.purr();
        }

        throw new IllegalAccessException();
    }
// 아래처럼 부정인 경우 Scope가 괄호 밖까지 확장 가능
    public String sayIfDog(Animal animal) throws IllegalAccessException {
        if (!(animal instanceof Dog dog)) {
            throw new IllegalAccessException();
        }

        return dog.bark();
    }


    public interface Animal {
    }

    public static class Dog implements Animal {
        public String bark() {
            return "Dog barking...";
        }
    }

    public static class Cat implements Animal {
        public String purr() {
            return "Cat purring...";
        }
    }
```

Record Class

데이터 전달을 위한 클래스 (DTO) → Lombok 기능을 대체

14에서 preivew였다가 16에서 정식 기능으로 승격

```
public record PersonDtoV1 (
        String name,
        int age
) {

    // Compact Constructor. 매개변수를 전혀 받지 않는다. this를 사용하지 않는다. (매개변수가 있다고 가정)
    /*public PersonDtoV1 {
    }*/
}
```

Sealed Class/Interface

하위 클래스를 지정된 클래스로만 상속을 제한(봉인)

자바 15에서 preview였다가 17에서 정식 기능으로 승격

```
// 한 파일에 있다면 permits 생략 가능
   public sealed interface Animal permits Dog, Cat {
   }

   // final : 재상속 불가능
   // sealed : 한 번더 sealed class로 동작
   // non-seald : 상속 가능하지만 하위 타입 추적 불가능
   public final static class Dog implements Animal {
       public String bark() {
           return "Dog barking...";
       }
   }

   public final static class Cat implements Animal {
       public String purr() {
           return "Cat purring...";
       }
   }
```

18 ~ 21(LTS)

record pattern

19 Preview → 21 정식 record class를 instanceof pattern matching과 함께 사용할 때 내부 필드에 바로 접근할 수 있는 기능 (구조 분해)

```
    record Point(double x, double y) {}

    record Line(Point p1, Point p2) {}

    public static void findDistanceIfPoint2(Object object) {
        if (object instanceof Point(double x, double y)) {
            double distance = Math.hypot(x, y);
            System.out.printf("원점으로부터의 거리 : %3.f\n", distance);
        }

        if(object instanceof Line(Point(var x1, var y1), Point(var x2, var
y2))) {
            double distance = Math.hypot(x1 - x2, y1 - y2);
            System.out.printf("두 점 사이의 거리 : %3.f\n", distance);
        }
    }
```

switch pattern matching

17 preivew → 21 정식

switch 선택자 안에 reference type도 들어갈 수 있는 기능

```
    public String say(Animal animal) {
        return switch (animal) {
            case Dog d -> d.bark();
            case Cat c -> c.purr();
            default -> throw new IllegalStateException("Unexpected value:
animal");
        };
    }


    interface Animal {}

    public static class Dog implements Animal {
        public String bark() {
            return "Dog bark";
        }
    }

    public static class Cat implements Animal {
        public String purr() {
            return "Cat purr";
        }
    }
```

만약 sealed class로 상속을 제한하면 Dog와 Cat 두 가지 밖에 없으므로 switch 문의 default를 제거할 수 있다. 그러면 객체를 Enum처럼 사용할 수 있다.

```
    public String say(Animal animal) {
        return switch (animal) {
            case Dog d -> d.bark();
            case Cat c -> c.purr();
            // default가 필요없다!
        };
    }


    sealed interface Animal {}

    public static final class Dog implements Animal {
        public String bark() {
            return "Dog bark";
        }
    }

    public static final class Cat implements Animal {
        public String purr() {
            return "Cat purr";
        }
    }
```

한 번 더 검사할 수 있는 when 절도 생김

```
    public String say(Animal animal) {
        return switch (animal) {
            case Dog d when d.isQuiet() -> "";
            case Dog d -> d.bark();
            case Cat c -> c.purr();
        };
    }


    sealed interface Animal {}

    public static final class Dog implements Animal {
        public String bark() {
            return "Dog bark";
        }

        public boolean isQuiet() {
            return (new Random().nextBoolean());
        }
```

```
    }

    public static final class Cat implements Animal {
        public String purr() {
            return "Cat purr";
        }
    }
```

null인 경우 NPE가 발생하지 않고 제어할 수 있다.

```
    public String say(Animal animal) {
        return switch (animal) {
            case Dog d when d.isQuiet() -> Boolean.toString(d.isQuiet());
            case Dog d -> d.bark();
            case Cat c -> c.purr();
            case null -> "";
        };
    }
```

From:
https://ledyx.xyz/ - **Ledyx WIKI**

Permanent link:
https://ledyx.xyz/doku.php?id=language:java&rev=1788319029

Last update: **2026/10/24 07:03**